

Eaton Protection Station

500/650/800 VA



Eaton Protection Station 800



Libovolná poloha

Moderní ochrana napájení pro:

- Domácí výpočetní techniku
- Digitální multimediální zařízení



UPS kombinovaná s ochranou proti přepětí a 6, nebo 8 zásuvkami

Moderní řešení nabízející úplnou ochranu domácích počítačů a digitálních multimediálních zařízení.

Připojte všechna vaše zařízení a ochráníte je před výpadky napájení a kolísáním napětí.

To vše je schopna poskytnout Eaton Protection Station, která v jediném bloku nabízí:

- Až 8 standardních zásuvek
- Vysoce účinnou ochranu proti přepětí
- UPS s 20 až 30 minutami doby zálohování pro typické PC

Prvá UPS v této třídě s funkcí energetické úspory

Eaton Protection Station se vyznačuje efektivním elektrickým zapojením s funkcí **EcoControl**, která **automaticky odpojí periférie**, je-li vypnuto hlavní zařízení (počítač, HDTV, domácí datová síť, úložiště dat, atd.). Tato funkce vám pomůže ve srovnání s předchozími generacemi UPS **uspořit až 30% energie**.

Jeden model vhodný pro všechna použití

Pro ochranu internetového PC, multimediálního počítače s perifériemi, nebo herní konzole existují tři verze s různými výkony v zálohovacím režimu (500 VA/250 W, 650 VA/400 W, nebo 800 VA/500 W).

Díky tomu, že Eaton Protection Station může pracovat v libovolné poloze, zapadne do jakéhokoli uspořádání.

Záruka úplného klidu

- Přepětová ochrana kompatibilní se standardem IEC 61 643-1 (+ indikace stavu).
- USB port a software pro správu napájení je standardní součástí dodávky (modely 650 a 800).
- Ochrana datového připojení zaručuje, že internetové spojení (včetně xDSL) je chráněna před přepětím.
- Periodické testování a indikátor potřeby vyměnit baterii.



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Station

- 1 Indikátor stavu ochrany proti přepětí
- 2 Ochrana telef. vedení / ADSL připojení
- 3 Praktické rozmístění zásuvek
- 4a Výstupy s ochranou proti přepětí
- 4b Výstupy s ochranou proti přepětí a zálohováním
- 4c 2 výstupy s funkcí EcoControl (650 a 800)



- 4e Master
- 4d 1 výstup s PLC(Power Line Communication)
- 5 Výměnná baterie
- 6 Tlačítko resetu (jistíči)
- 7 USB port (65a a 800) se softwarem Windows/Linux/Mac
- 8 Indikátor chodu na síť/baterii, přetížení, poruchy + akust. alarmy

Eaton Protection Station 650 a 800

Technické parametry

Technické parametry		500	650	800
Technologie		vysokofrekvenční UPS s ochranou proti přepětí		
Použití				
Výstupy	6 standardních zásuvek (3 se zálohováním a ochranou proti přepětí a 3 s ochranou proti přepětí)	8 standardních zásuvek (4 se zálohováním a ochranou proti přepětí a 4 s ochranou proti přepětí)		
Parametry				
Výstupní výkon (výstupy se zálohováním)	500 VA - 250 W	650 VA - 400 W	800 VA - 500 W	
Max. výkon pro každou zásuvku	5 A - 1150 VA	10 A - 2300 VA	10 A - 2300 VA	
Rozsah vstupního napětí	184 V - 264 V	až 160 V - 284 V (nastavitelně)	až 160 V - 284 V (nastavitelně)	
Výstupní napětí a kmitočet	230 V - 50 / 60 Hz automatická detekce			
Jištění	obnovitelný jistič			
Baterie				
Typ baterie	vyměnitelné, hermeticky uzavřené olověné akumulátory			
Monitorování stavu baterie	automatický test baterie, indikátor výměny baterie, ochrana proti hlubokému vybití (4-hodinový limit)			
Provozní podmínky baterie	možný start na baterie (jako mobilní zdroj energie), baterie se nabíjí i v poloze OFF (vypnuto)			
Typické použití	1 internetový počítač	1 multimediální počítač + periférie	1 počítač s výkonnou grafickou kartou	
Doba zálohování při typickém použití	20 min	30 min	30 min	
Funkce				
Uživatelské rozhraní	provoz na síť/baterie, stav ochrany proti přepětí, přetížení, výměna baterie, porucha, akustické alarmy			
EcoControl	/ až 30% úspory energie* (efektivní konstrukce a aut. odstavení nevyuž. periférií)			
Ochrana proti přepětí	úplná diferenciální a fantomová ochrana - 3 MOV – celk. abs. energie: 525 J, kompatibilita s normou IEC 61643-1			
Parametry pro přepětovou vlnu 8/20	Uoc = 6 kV Up = 1.5 kV In = 2.5 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1.7 kV In = 2.8 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1.7 kV In = 2.8 kA I max = 8 kA	
Kompatibilita s komunikací po silnopr. přívodu (Power Line Communication)	/	1 výstup PLC	1 výstup PLC	
Ochrana datového připojení	ochrana telefonního/faxového/modemového/internetového ADSL připojení + Ethernetové datové sítě			
Instalace	vyžaduje uzemnění			
Normy				
Normy	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, značka CE			
Kvalita a okolní prostředí	ISO 9001, ISO14001			
Rozměry a hmotnosti				
Rozměry VxŠxH	155 x 304 x 137 mm	185 x 327 x 149 mm	185 x 327 x 149 mm	
Hmotnost	2,9 kg	3,8 kg	4 kg	
Správa napájení				
Com port	/	USB port	USB port	
Software	/	UPS Companion/Software Personal Solution-Pac na CD, kompatibilní s Windows Vista/XP/Mac/Linux (správa napájení,automatické odstavení systému, oznamování alarmů,záznamník událostí)		
Zákaznická podpora a služby				
Záruka 2 roky	standardní výměna /oprava výrobku			
Prodloužená záruka+	volitelné prodloužení záruky na 3 nebo 5 let (v závislosti na zemi - prosím navštivte stránku www.eaton.cz)			
*ve srovnání s UPS předchozích generací				
Typová čísla		500	650	800
zásuvky FR	66 942	61 061	61 081	
zásuvky DIN	66 943	61 062	61 082	

*ve srovnání s UPS předchozích generací

Typová čísla

	500	650	800
zásuvky FR	66 942	61 061	61 081
zásuvky DIN	66 943	61 062	61 082



An Eaton Green Solution



FR



DIN



V zájmu neustálého zdokonalování produktu se mohou veškeré parametry bez předchozího upozornění měnit.

© 2013 Eaton Corporation, Všechna práva vyhrazena, únor 2013.