

1103

KA-UTP-5E-S0-OUT-305

UTP drát - DATACOM - 4 páry Cat.5e OUTDOOR šedý - Box 305m

<b>Typ kabelu:</b>	UTP
<b>Provedení:</b>	4 páry nestíněné
<b>Kategorie:</b>	5e
<b>Vodič:</b>	jádro z plné mědi
<b>Průměr vodiče:</b>	0,51 mm 24AWG
<b>Izolace:</b>	HDPE
<b>Stínění:</b>	ne
<b>Vnější plášť:</b>	PE plášť
<b>Vnější průměr kabelu:</b>	4,9 mm
<b>Barva:</b>	černá
<b>Balení:</b>	305m - papírový box
<b>Hmotnost:</b>	8,7 kg
<b>Rozměry:</b>	36 x 21 x 36 cm
<b>Teplota prostředí:</b>	-40 až 70°C
<b>Vlhkost prostředí:</b>	max.90% bez kondenzace
<b>Potisk:</b>	metráž + průmyslové standardy


**DATACOM**  
 Network Cabling Systems

Datový metalický kabel s polyethylenovým pláštěm pro určený venkovní instalace. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí – tj. PE plášť poskytuje zvýšenou odolnost proti počasí a má delší životnost i v náročných podmínkách. Venkovní kabel splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E.

#### Frekvenční charakteristika

Frequency (MHz)	Impedance (ohm)	Min RL (dB)	MaxAttenuation (dB/100m)	Min NEXT Worst Pair (db)	Min NEXT Power Sum (db)	Min ELFEXT Worst Pair (db)	Min ELFEXT Power Sum (db)
0,772	100 ± 15	19,4	2,2	67	64,0	66,0	63,0
1,0		20,0	2,4	65,3	62,3	63,6	60,6
4,0		23,0	4,9	56,3	53,3	51,8	48,8
8,0		24,5	6,9	51,8	48,8	45,7	42,7
10,0		25,0	7,8	50,3	47,3	43,8	40,8
16,0		25,0	9,9	47,2	44,2	39,7	36,7
20,0		25,0	11,1	45,8	42,6	37,8	34,6
25,0		24,2	12,5	44,3	41,3	35,8	32,8
31,25		23,3	14,1	42,9	39,9	33,9	30,9
62,5		20,7	20,4	37,4	35,4	27,9	24,9
100,0		19,0	26,4	35,3	32,3	23,8	20,8